

GAM SINT TRUCK-LINE UDP EURO5 10W-40



GAM1004096

contenuto

208 L

GAM SINT TRUCK-LINE UDP Euro5 10W-40 è un olio sintetico long life ad alte prestazioni per motori diesel in servizio severo di veicoli commerciali, autobus e mezzi movimento terra. Idoneo per motori senza filtri antiparticolato e per alcuni motori dotati di sistemi di riduzione delle emissioni EGR e SCR che soddisfano i requisiti di emissione Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV ed Euro V.

Offre un controllo eccellente sulla pulizia del pistone, l'usura, la gestione della fuliggine e la stabilità del film lubrificante.

Gli intervalli di cambio olio sono prolungati secondo le raccomandazioni del costruttore.

Le raccomandazioni possono differire tra i costruttori di motori, quindi in caso di dubbio si consiglia di consultare il manuale d'uso.

Specifiche

ACEA E4, E7; API CI-4; MB 228.5; MAN \neq 3277; Volvo VDS-3; Renault Trucks RLD-2/RXD; Mack EO-N; MTU Type 3; Deutz DQC IV-10; Cummins CES 20078

Caratteristiche tipiche:

Proprietà	Metodo	Risultato
Viscosità cinematica, cSt @ 40 °C	ASTM D445	99,5
Viscosità cinematica, cSt @ 100 °C	ASTM D445	14,3
Indice di viscosità	ASTM D2270	148
Punto di fiamma, COC, °C	ASTM D92	229
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-36
Densità @ 15°C, kg/m ³	ASTM D4052	866
TBN, MG KOH / G	ASTM D2896	13,2