

GAM STANDARD TRUCK-LINE 15W-40



GAM1007019

contenuto

20 L

GAM STANDARD TRUCK-LINE 15W-40 è un olio minerale di elevata qualità per motori diesel in servizio severo di veicoli commerciali, autobus e mezzi movimento terra. Idoneo per motori diesel turbocompressi e non turbocompressi, consigliato in particolare per i veicoli ad alto chilometraggio.

Offre un buon controllo sulla pulizia del pistone, l'usura e la gestione della fuliggine.

Gli intervalli di cambio olio sono prolungati secondo le raccomandazioni del costruttore.

Le raccomandazioni possono differire tra i costruttori di motori, quindi in caso di dubbio si consiglia di consultare il manuale d'uso.

Specifiche

ACEA E2; API CG-4/CF-4; MB 228.1; MAN 271

Caratteristiche tipiche:

Proprietà	Metodo	Risultato
Viscosità cinematica, cSt @ 40 °C	ASTM D445	113,5
Viscosità cinematica, cSt @ 100 °C	ASTM D445	14,35
Indice di viscosità	ASTM D2270	128
Punto di fiamma, COC, °C	ASTM D92	224
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-33
Densità @ 15°C, kg/m ³	ASTM D4052	884
TBN, MG KOH / G	ASTM D2896	8,5